



呼び：21/2以上

単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φd' <sub>1</sub>	φd' <sub>2</sub>	A	B	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>
21/2×21/2×2	Rc21/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	86	90	100	82
3×3×2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	89	97	115	82
3×3×21/2	Rc3	Rc21/2	27	26	99	86	106	92	99	101	115	100
4×4×2	Rc4	Rc2	28	25	124.5	70	132	76	97	112	143	82
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	132	92	106	116	143	100
4×4×3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	111	118	143	115

備考1) 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①×③)

備考2) 全てバンド付です。

備考3) 日本規格協会 JIS B 2301 規格品。

備考4) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂、又は ポリアエチレン系樹脂					
1	本体	FCMB27-05		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	10K FK継手 (外面樹脂被覆10K継手) 径違いチーズ		略号	10K FK RT			
			図番	SSP-0189			
株式会社 リケン			制定日	2013年10月28日	承認	確認	作成
			改定日	年月日	星野	金子	齋藤
			版数	初版			