



HI-LA	適用管の呼び		管 径		組立長さ	本体	ナット二面巾	
RSの呼び	ポリ管	塩ビ管	ポリ管	塩ビ管	L (約)	A	B1	B2
3/8 X 1/2	13	13	21.5	18.0	80	55	八角 42	八角 37
HI-LA	ナット高さ		パッキン装着位置		管のみ込み長さ		管端面距離	
RSの呼び	H1	H2	a1	a2	N1	N2	E (約)	
3/8 X 1/2	17.5	15.5	15	15	35	35	9	

注記 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。
 2. 記載内容について、予告なしに変更することがあります。

6	ロックリング	STPG相当材	1	電気亜鉛メッキ
5	ロックリング	C3602	1	
4	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ
3	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能。
2	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
1	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
番号	品名	材質	個数	備考
△				受注先 型式 図番 D・LA-HVP-RS 名称 LAカップリング D・LA型 径違いソケット
△				
△				
△				
△				
△				
△	客先提出用として作図。			部長
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				部長 黒沢
				課長 坂田
				写図
				R度 FREE
				角法
				2001年 1月 9日
				工場図番 LP-2030Z