



呼び	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面距離	ポリ管接続用
	L (約)							
1½	72	57	73	22.0	20	44	27	3ア有り
2	84	67	87	23.5	20	45	37	3ア有り

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑥	インコア	POM	2	ポリ管30~75 (1¼~3) 接続時に使用
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				HI・LAマルチ-45° L
△				名 称 LAカップリング
△				HI・LAマルチ 45° エルボ
△		客先用記作図		部長
△				課長 金子
△				R度 FREE
△				角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
				検図
				製図 坂田
				写図
				工場図番
				HP-1278Z
				株式会社 リケン 配管機器部