



呼び	組立長さ	本 体 L ₁	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ	管端面距離	ポリ管接続用
	L (約)		B	H			N (約)	E (約)	
1/2	63	50.0	^{八角} 42	17.5	15	Rc 1/2	35	27	コア無し
3/4	66	53.0	49	18.5	15	Rc 3/4	36	30	コア無し
1	72	58.5	58	18.5	15	Rc 1	36	35	コア無し
1 1/4	77	62.0	^{十角} 66	19.0	20	Rc 1 1/4	41	34	コア有り
1 1/2	82	64.5	73	22.0	20	Rc 1 1/2	44	35	コア有り
2	91	72.0	87	23.5	20	Rc 2	45	42	コア有り
2 1/2	101	81.0	108	29.0	25	Rc 2 1/2	59	41	コア有り
3	104	83.5	123	29.0	25	Rc 3	59	44	コア有り

径違いめすアダプター (RAQ)

3/8 X 1/2	60	48.0	^{八角} 37	15.5	15	Rc 1/2	35	25	コア無し
-----------	----	------	------------------	------	----	--------	----	----	------

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
⑥	インコア	POM	1	ポリ管30~75 (1 1/4~3) 接続時に使用
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
△				受注先
△				型 式 図 番
△				HI・LAマルチ-AQ
△				名 称 LAカップリング
△				HI・LAマルチ めすアダプター
△	客先用で作図			部長 課長 星野
△				R度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	2015年 11月 24日
	株式会社 リケン	配管機器部	検図	製図 坂田 写図
				工場図番 HP-1283Z