



呼び	組立長さ	組立高さ	本体長さ	本体高さ	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離		ポリ管接続用
	L (約)	C (約)	L ₁	C ₁	B	H	A	N (約)	E ₁ (約)	E ₂ (約)	
½	95	51	71	39.0	42	17.5	15	35	13	16	コア無し
¾	108	56	82	44.0	49	18.5	15	36	18	21	コア無し
1	117	62	91	50.0	58	18.5	15	36	22	27	コア無し
1¼	133	69	106	56.5	66	19.0	20	41	25	29	コア有り
1½	147	76	117	63.0	73	22.0	20	44	28	33	コア有り
2	163	85	133	71.0	87	23.5	20	45	36	41	コア有り

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 配蔵内容について予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材質	数量	備考
⑥	インコア	POM	2	ポリ管30~75 (1¼~3) 接続時に使用
⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	3	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	3	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	3	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	3	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

△				受注先	段	材質
△				型式	図番	硬度
△				HI・LAマルチ-NT		
△				名称 LAカップリング		
△				HI・LAマルチ 三方ナット付きチース		
△		客先用印作図		部長	課長 金子	尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	製図 坂田	2006年 6月 21日
株式会社 リケン 配管機器部				製図	写図	工場図番 HP-1281Z