



HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1	25	32.0	74	62.0	^{八角} 58	18.5	15	R 1	36	39
1¼	30	38.0	77	64.0	^{十角} 66	19.0	20	R1¼	41	36

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

⑤	ロックリング	STPG相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)								
④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)								
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能								
②	ナット	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート								
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート								
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考								
△				受注先								
△				型 式 図 番								
△				HI・LA-AP								
△				名 称 LAカップリング								
△				HI・LA型 塩ビ管用おすアダプター								
△				R度 FREE 角法								
①	16.10.29	適用アイテム見直し	星野	1997年 3月 1日								
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	工場図番							
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図	製図 久保田	写図	HP-1244Z					