



HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
⅜	10	17.3	73	50	⅜ 37	15.5	15	35	4

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

⑤	ロックリング	STPG相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)						
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)						
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能						
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート						
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート						
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考						
△				受注先						材質
△				型 式						硬度
△				図 番						
△				HI・LA-S						
△				名 称 LAカップリング						
△				HI・LA型 鋼管用ソケット						
①	'16.5.23	適用アイテム見直し	星野	R度 FREE						角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	1997年 3月 1日						
株式会社 リケン 配管機器事業部			承認	岡崎	検	金子	製	久保田	工場番	HP-1228Z