



HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
3/8	13	18.0	73	50	^{八角} 37	15.5	15	35	4
1	25	32.0	89	65	58	18.5	15	36	19
1 1/4	30	38.0	95	70	^{十角} 66	19.0	20	41	14

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
⑤	ロックリング	STPG相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
△				受注先
△				型 式
△				名 称
△				材 質
△				硬 度
①	'16.5.23	適用アイテム見直し	星野	尺 度 FREE
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				承 認 岡崎
				検 図 金子
				製 図 久保田
				工場図番
				HP-1237Z
				角 法
				1997年 3月 1日