



HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着量	管のみ込み長さ	管端面距離
			L(約)	L ₁	B	H	A	N(約)	E(約)
1	25	32.0	124	100.0	^ハ 58	18.5	30	51	24
1½	30	38.0	131	106.0	^ハ 66	19.0	35	56	20

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	STKM13C 又は相当材	2	電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考
△				受注先
△				殿
△				型式 図番
△				HI・LA-SSS
△				名称 LAカップリング
△				HI・LA型 塩ビ管用特寸ソケット
△				尺度 FREE 角
符	年月日	図面来歴	変更記事	証者
				2016年 8月 29日
株式会社	リケン	配管機器事業部	認	煙 星野 煙 天満屋
				工場図番 HP-1238Z-1