



HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	組立高さ C (約)	本体長さ L ₁	本体高さ C ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離	
											E ₁ (約)	E ₂ (約)
1	25	32.0	115	62	91	50.0 ^{八角}	58	18.5	15	36	22	27
1¼	30	38.0	131	69	106	56.5 ^{十角}	66	19.0	20	41	25	29

組立長さLと組立高さCは、締付け前の概略寸法。

記号	部品名	材質	数量	備考
⑤	ロックリング	STPG相当材	3	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
④	ワッシャ	SPCC	3	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	3	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	3	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

△				受注先 型式 図番 HI・LA-NT 名称 LAカップリング HI・LA型 塩ビ管用チーズ三方ナット付き	材質	
△					硬度	
△						
△						
△						
①	16.10.29	適用アイテム見直し	星野	尺度 FREE	角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	1997年 3月 1日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図	製図 町田	写図
工場図番 HP-1243Z						