



HI・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L ₁	本体高さ C	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1	25	32.0	115	91	40.0	^{八角} 58	18.5	15	Rc 1	36	45
1 ¹ / ₄	30	38.0	131	106	46.5	^{十角} 66	19.0	20	Rc 1 ¹ / ₄	41	50

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

⑤	ロックリング	STPG相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能							
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート							
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート							

記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考								
△				受注先 品名 型 式 図 番 HI・LA-T 名 称 LAカップリング HI・LA型 塩ビ管用チーz枝部ねじ付き								
△												材質
△												硬度
△												
△												
①	'16.10.29	適用アイテム見直し	星野						R度 FREE	角法		
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者					1997年 3月 1日			
株式会社 リケン 配管機器事業部				検 図	製 図	金 子	写 図	工場図番 HP-1241Z				