



| 呼び (SUxねじの呼び) | L | D | A | B(二面幅) | G |
|-----------------------------|------|------|------|--------|------------------|
| 13 (13XG $\frac{3}{4}$) | 73.0 | 26.1 | 35.5 | 31 | G $\frac{3}{4}$ |
| 13X20 (13XG1) | 62.5 | 26.1 | 25.0 | 38 | G1 |
| 20X13 (20XG $\frac{3}{4}$) | 78.5 | 33.2 | 39.5 | 31 | G $\frac{3}{4}$ |
| 20 (20XG1) | 78.5 | 33.2 | 39.5 | 38 | G1 |
| 25 (25XG1 $\frac{1}{4}$) | 87.0 | 40.6 | 46.5 | 47 | G1 $\frac{1}{4}$ |

注 1) ねじGは、JIS B 0202「管用平行ねじ」のめねじによる。
 2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

| ⑥ | ナット | SCS14 | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|---|-------|-------|-----------|---------|--------------|
| ⑤ | 止め線 | SUS304WPB | | | | | | |
| ④ | ゴムパッキン | NBR | | | | | | |
| ③ | くい込み環 | SUS304WPB | | | | | | |
| ② | Oリング | NBR | | | | | | |
| ① | 本体 | SCS14 | | | | | | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | | | | | |
| △ | | | 受注先 型式 図番 KPJ-M形-AQF-N 名称 コマプッシュ ジョイント-M形 めすアダプター-F-N 材質 SCS14 硬度 | | | | | |
| △ | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | |
| △ | '18.2.22 | CAD化・見直し | 坂田 | 部長 山崎 | 課長 岡崎 | 製図 | 尺度 FREE | 角法 |
| 符号 | 年月日 | 図面来歴 | 変更記事 | 訂正者 | 検図 千葉 | 製図 久保田 | 写図 | 1990年 3月 15日 |
| 株式会社 リケン 配管機器事業部 | | | | 工場図番 | | KP-M111-1 | | |