



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1½	40	48.6	65	57 ^{±角}	73	22.0	20	38	27
2	50	60.5	76	67	87	23.5	20	39	37

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)						
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能						
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート						
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート						
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考						
△				受注先						
△				型 式 図 番						
△				LA-45° L						
△				名 称 LAカップリング						
△				LA型 鋼管用45° エルボ						
△		客先用に作図		部長	課長	尺度	FREE	角法		
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図	製図	久保田	写図	1997年 3月 1日	
株式会社 リケン 配管機器部				工場	番	LP-2116Z				