



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L <sub>1</sub>	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1/2	15	21.7	49	42	八角 42	17.5	15	30	19
3/4	20	27.2	55	48	49	18.5	15	31	24
1	25	34.0	62	54	58	18.5	15	31	31
1 1/4	32	42.7	70	62	十角 66	19.0	20	36	34
1 1/2	40	48.6	77	69	73	22.0	20	38	39
2	50	60.5	88	79	87	23.5	20	39	49
2 1/2	65	76.3	97	87	108	29.0	25	50	47
3	80	89.1	105	95	123	29.0	25	50	55

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				LA-L
△				名 称 LAカップリング
△				LA型 鋼管用エルボ
△		客先用に作図		部長
△				課長
△				尺度 FREE
△				1997年 3月 1日
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場番 LP-2115Z