



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本体長さ	本体高さ	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	ねじの呼び	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	C	B	H	A	d	N (約)	E (約)
3/4 X 1/2	20	27.2	91	76	32.0	八角 49	18.5	15	Rc 1/2	31	30
1 X 1/2	25	34.0	96	81	36.0	58	18.5	15	Rc 1/2	31	35
1 X 3/4	25	34.0	102	87	38.0	58	18.5	15	Rc 3/4	31	41
1 1/4 X 1/2	32	42.7	102	86	40.0	六角 66	19.0	20	Rc 1/2	36	30
1 1/4 X 3/4	32	42.7	108	92	42.0	66	19.0	20	Rc 3/4	36	36
1 1/4 X 1	32	42.7	114	98	44.0	66	19.0	20	Rc 1	36	42
1 1/2 X 1/2	40	48.6	107	91	43.5	73	22.0	20	Rc 1/2	38	31
1 1/2 X 3/4	40	48.6	113	97	45.5	73	22.0	20	Rc 3/4	38	37
1 1/2 X 1	40	48.6	119	103	47.5	73	22.0	20	Rc 1	38	43
1 1/2 X 1 1/4	40	48.6	127	111	50.0	73	22.0	20	Rc 1 1/4	38	51
2 X 1/2	50	60.5	113	96	50.0	87	23.5	20	Rc 1/2	39	36
2 X 3/4	50	60.5	119	102	52.0	87	23.5	20	Rc 3/4	39	42
2 X 1	50	60.5	125	108	54.0	87	23.5	20	Rc 1	39	48
2 X 1 1/4	50	60.5	133	116	56.5	87	23.5	20	Rc 1 1/4	39	56
2 X 1 1/2	50	60.5	139	122	57.5	87	23.5	20	Rc 1 1/2	39	62
2 1/2 X 2	65	76.3	190	170	70.0	108	29.0	25	Rc 2	50	90
3 X 2	80	89.1	200	180	77.0	123	29.0	25	Rc 2	50	100

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能							
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート							
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート							
記号	部品名	材質	数量	備考							
△				受注先 型式 図番 LA-RT 名称 LAカップリング LA型 鋼管用径違いチーズ枝部ねじ付き							
△											
△											
△											
△											
△		客先用に作図		部長	課長			尺度	FREE	角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	製図	町田	写図	1997年 3月 1日			
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図	町田	写図	工場図番 LP-2118Z			