



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
			L (約)	L ₁	B	H				
1/2	15	21.7	57	50.0	八角 42	17.5	15	Rc 1/2	30	27
3/4	20	27.2	61	53.0	49	18.5	15	Rc 3/4	31	30
1	25	34.0	66	58.5	58	18.5	15	Rc 1	31	35
1 1/4	32	42.7	70	62.0	十角 66	19.0	20	Rc 1 1/4	36	34
1 1/2	40	48.6	73	64.5	73	22.0	20	Rc 1 1/2	38	35
2	50	60.5	81	72.0	87	23.5	20	Rc 2	39	42
2 1/2	65	76.3	91	81.0	108	29.0	25	Rc 2 1/2	50	41
3	80	89.1	94	83.5	123	29.0	25	Rc 3	50	44

径違いめすアダプター (RAQ)

3/8 X 1/2	10	17.3	55	48.0	八角 37	15.5	15	Rc 1/2	30	25
-----------	----	------	----	------	-------	------	----	--------	----	----

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)				
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能				
②	ナット	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート				
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考				
△				受注先 日 凡 又 型 式 図 番 LA-AQ 名 称 LAカップリング LA型 鋼管用めすアダプター				
△								
△								
△								
△								
△								
		客先用に作図		部長				
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	課長	尺 度	FREE	角 法
株式会社 リケン 配管機器部				換 図	製 図	坂 田	写 図	1997年 3月 1日
				工場	番	LP-2121Z		