



| LA<br>の呼び | 適用管<br>の呼び | 管外径  | 組立長さ<br>L (約) | 本 体<br>L <sub>1</sub> | ナット二面巾<br>B      | ナット高さ<br>H | パッキン装着位置<br>A | ねじの呼び<br>d | 管のみ込み長さ<br>N (約) | 管端面間距離<br>E (約) |
|-----------|------------|------|---------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|------------|------------------|-----------------|
| ½         | 15         | 21.7 | 61            | 54.0                  | <sup>八角</sup> 42 | 17.5       | 15            | R ½        | 30               | 31              |
| ¾         | 20         | 27.2 | 64            | 56.0                  | 49               | 18.5       | 15            | R ¾        | 31               | 33              |
| 1         | 25         | 34.0 | 70            | 62.0                  | 58               | 18.5       | 15            | R 1        | 31               | 39              |
| 1¼        | 32         | 42.7 | 72            | 64.0                  | <sup>十角</sup> 66 | 19.0       | 20            | R1¼        | 36               | 36              |
| 1½        | 40         | 48.6 | 73            | 65.0                  | 73               | 22.0       | 20            | R1½        | 38               | 35              |
| 2         | 50         | 60.5 | 82            | 73.5                  | 87               | 23.5       | 20            | R 2        | 39               | 43              |
| 2½        | 65         | 76.3 | 93            | 83.0                  | 108              | 29.0       | 25            | R2½        | 50               | 43              |
| 3         | 80         | 89.1 | 99            | 89.0                  | 123              | 29.0       | 25            | R 3        | 50               | 49              |

径違いおすアダプター (RAP)

|       |    |      |    |      |                  |      |    |     |    |    |
|-------|----|------|----|------|------------------|------|----|-----|----|----|
| ¾ X ½ | 10 | 17.3 | 57 | 50.0 | <sup>八角</sup> 37 | 15.5 | 15 | R ½ | 30 | 27 |
|-------|----|------|----|------|------------------|------|----|-----|----|----|

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

| ④              | ワッシャ  | SPCC    | 1    | 電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)      |
|----------------|-------|---------|------|--------------------------------|
| ③              | パッキン  | NBR     | 1    | 御注文によりEPDM又はACM装着可能            |
| ②              | ナット   | FCMB270 | 1    | 加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート       |
| ①              | 本 体   | FCMB270 | 1    | 加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート |
| 記号             | 部 品 名 | 材 質     | 数 量  | 備 考                            |
| △              |       |         |      | 受注先                            |
| △              |       |         |      | 型 式 図 番                        |
| △              |       |         |      | 名 称 LA-AP                      |
| △              |       |         |      | 名 称 LAカップリング                   |
| △              |       |         |      | LA型 鋼管用おすアダプター                 |
| △              |       | 客先用印作図  |      | 部長                             |
| △              |       |         |      | 課長                             |
| △              |       |         |      | 度 FREE                         |
| △              |       |         |      | 角法                             |
| 符号             | 年月日   | 図面来歴    | 変更記事 | 訂正者                            |
| 株式会社 リケン 配管機器部 |       |         |      | 工場番 LP-2120Z                   |