



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ		ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N(約)	管端面距離 E(約)
			L(約)	本体 L <sub>1</sub>					
3/8	10	17.3	64	50	37	15.5	15	30	4
1/2	15	21.7	69	55	42	17.5	15	30	9
3/4	20	27.2	75	60	49	18.5	15	31	14
1	25	34.0	80	65	58	18.5	15	31	19
1 1/4	32	42.7	86	70	66	19.0	20	36	14
1 1/2	40	48.6	91	75	73	22.0	20	38	15
2	50	60.5	97	80	87	23.5	20	39	20
2 1/2	65	76.3	110	90	108	29.0	25	50	10
3	80	89.1	120	100	123	29.0	25	50	20

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)					
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能					
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート					
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート					
記号	部品名	材質	数量	備考					
△				受注先					
△				型式 図番					
△				LA-S					
△				名称 LAカップリング					
△				LA型 鋼管用ソケット					
△		客先用に作図		部長	課長		尺度 FREE	角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者			1997年 3月 1日		
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図 坂田	写図	工場番	LP-2113Z	