



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	N (約)	E (約)
1/2	15	21.7	101	87.5	八角 42	17.5	30	45	11
3/4	20	27.2	109	94.0	49	18.5	30	46	18
1	25	34.0	115	100.0	58	18.5	30	46	24
1 1/4	32	42.7	122	106.0	十角 66	19.0	35	51	20
1 1/2	40	48.6	128	112.5	73	22.0	35	53	22
2	50	60.5	136	119.0	87	23.5	35	54	29

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先 品名 型 式                      図 番 LA-SSS 名 称    LAカップリング LA型 鋼管用特寸ソケット
△				
△				
△				
△				
△				
		客先用に作図		部長
符号	年月日	図面来歴	変更記事	課長
株式会社 リケン 配管機器部				度 FREE
				角法
				1997年 3月 1日
				工場番
				LP-2114Z