



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
1/2	16	18.0	49	42	八角 42	17.5	15	30	19
3/4	20	22.0	55	48	49	18.5	15	31	24
1	25	32.0	62	54	58	18.5	15	31	31
1 1/4	30	38.0	70	62	十角 66	19.0	20	36	34
1 1/2	40	48.0	77	69	73	22.0	20	38	39
2	50	60.0	88	79	87	23.5	20	39	49

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)							
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能							
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート							
①	本 体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート							
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考							
△				受注先							
△				型 式 図 番							
△				LA-L							
△				名 称 LAカップリング							
△				LA型 塩ビ管用エルボ							
△		客先用にて作図		部長	課長		R度 FREE	角法			
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者			1997年 3月 1日				
株式会社 リケン 配管機器部				検 図	製 図	金子	写 図	工場番 LP-2124Z			