



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本体長さ L ₁	本体高さ C	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
3/4 X 1/2	20	26.0	90.5	76	32.0	八角 49	18.5	15	Rc 1/2	31	30
1 X 1/2	25	32.0	96.0	81	36.0	58	18.5	15	Rc 1/2	31	35
1 X 3/4	25	32.0	102.0	87	38.0	58	18.5	15	Rc 3/4	31	41
1 1/4 X 1/2	30	38.0	101.0	86	40.0	十角 66	19.0	20	Rc 1/2	36	30
1 1/4 X 3/4	30	38.0	107.5	92	42.0	66	19.0	20	Rc 3/4	36	36
1 1/4 X 1	30	38.0	113.5	98	44.0	66	19.0	20	Rc 1	36	42
1 1/2 X 1/2	40	48.0	106.0	91	43.5	73	22.0	20	Rc 1/2	38	31
1 1/2 X 3/4	40	48.0	112.5	97	45.5	73	22.0	20	Rc 3/4	38	37
1 1/2 X 1	40	48.0	118.5	103	47.5	73	22.0	20	Rc 1	38	43
1 1/2 X 1 1/4	40	48.0	127.0	111	50.0	73	22.0	20	Rc 1 1/4	38	51
2 X 1/2	50	60.0	111.5	96	50.0	87	23.5	20	Rc 1/2	39	36
2 X 3/4	50	60.0	118.0	102	52.0	87	23.5	20	Rc 3/4	39	42
2 X 1	50	60.0	124.0	108	54.0	87	23.5	20	Rc 1	39	48
2 X 1 1/4	50	60.0	132.5	116	56.5	87	23.5	20	Rc 1 1/4	39	56
2 X 1 1/2	50	60.0	132.5	122	57.5	87	23.5	20	Rc 1 1/2	39	62

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考
△				受注先
△				型式 図番
△				LA-RT
△				名称 LAカップリング
△				LA型 塩ビ管用径違いチース枝部ねじ付き
△				部 課 尺 角
△				部長 課長 尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場番 LP-2127Z