



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本体 L <sub>1</sub>	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1/2	16	22.0	57	50.0	八角 42	17.5	15	Rc 1/2	30	27
3/4	20	26.0	61	53.0	49	18.5	15	Rc 3/4	31	30
1	25	32.0	66	58.5	58	18.5	15	Rc 1	31	35
1 1/4	30	38.0	70	62.0	十角 66	19.0	20	Rc 1 1/4	36	34
1 1/2	40	48.0	73	64.5	73	22.0	20	Rc 1 1/2	38	35
2	50	60.0	81	72.0	87	23.5	20	Rc 2	39	42

径違いめすアダプター (RAQ)

3/8 X 1/2	10	18.0	55	48.0	八角 37	15.5	15	Rc 1/2	30	25
-----------	----	------	----	------	-------	------	----	--------	----	----

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考
△				受注先
△				型式 図番
△				LA-AQ
△				名称 LAカップリング
△				LA型 塩ビ管用めすアダプター
△	客先用に作図			部長 課長 尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場番 LP-2130Z