



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本体 L <sub>1</sub>	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1/2	16	22.0	61	54.0	八角 42	17.5	15	R 1/2	30	31
3/4	20	26.0	64	56.0	49	18.5	15	R 3/4	31	33
1	25	32.0	70	62.0	58	18.5	15	R 1	31	39
1 1/4	30	38.0	72	64.0	十角 66	19.0	20	R 1 1/4	36	36
1 1/2	40	48.0	73	65.0	73	22.0	20	R 1 1/2	38	35
2	50	60.0	82	73.5	87	23.5	20	R 2	39	43

径違いおすアダプター (RAP)

3/8 X 1/2	10	18.0	57	50.0	八角 37	15.5	15	R 1/2	30	27
-----------	----	------	----	------	-------	------	----	-------	----	----

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)								
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能								
②	ナット	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート								
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート								
記号	部品名	材質	数量	備考								
△				受注先 型式 図番 LA-AP 名称 LAカップリング LA型 塩ビ管用おすアダプター								
△											材質	
△											硬度	
△											角法	
△											尺度 FREE	
△											1997年 3月 1日	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	部長	課長	検査	製図	坂田	写図	工場番	LP-2129Z
株式会社 リケン 配管機器部												