



LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本体 L ₁	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N (約)	管端面間距離 E (約)
1/2	16	22.0	101	87.5	八角 42	17.5	30	45	11
3/4	20	26.0	109	94.0	49	18.5	30	46	18
1	25	32.0	115	100.0	58	18.5	30	46	24
1 1/4	30	38.0	122	106.0	十角 66	19.0	35	51	20
1 1/2	40	48.0	128	112.5	73	22.0	35	53	22
2	50	60.0	136	119.0	87	23.5	35	54	29

組立長さLは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)						
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能						
②	ナット	FCMB270	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート						
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート						
記号	部品名	材質	数量	備考						
△				受注先						
△				型式 図番						
△				LA-SSS						
△				名称 LAカップリング						
△				LA型 塩ビ管用特寸ソケット						
△		客先用に作図		部長	課長	訂正者	尺度	FREE	角法	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	製図	写図	1997年 3月 1日			
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図 久保田	写図	工場図番 LP-2123Z			