



LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	組立高さ	本体長さ	本体高さ	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離	
			L (約)	C (約)	L <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	B	H	A	N (約)	E <sub>1</sub> (約)	E <sub>2</sub> (約)
½	16	22.0	85	46	71	39.0	八角 42	17.5	15	30	13	16
¾	20	26.0	97	52	82	44.0	49	18.5	15	31	18	21
1	25	32.0	106	58	91	50.0	58	18.5	15	31	22	27
1¼	30	38.0	122	65	106	56.5	六角 66	19.0	20	36	25	29
1½	40	48.0	133	71	117	63.0	73	22.0	20	38	28	33
2	50	60.0	150	80	133	71.0	87	23.5	20	39	36	41

組立長さLと組立高さCは、締付け前の概略寸法。

④	ワッシャ	SPCC	3	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
③	パッキン	NBR	3	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB270	3	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB270	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考

△				受注先		材質
△				型式	図番	硬度
△				LA-NT		
△				名称 LAカップリング		
△				LA型 塩ビ管用チーズ三方ナット付き		
△		客先用印作図		部長	課長	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	度	1997年 3月 1日
株式会社 リケン 配管機器部				検図	製図 金子	工場番 LP-2128Z