



P·LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
1½	40	48.0	70	57	⁺ 角 73	22.0	20	44	27
2	50	60.0	81	67	87	23.5	20	45	37

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604双STKM13C	2	ロックリング色は金色				
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)				
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能				
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート				
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート				
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考				
△				受注先 〆 型 式 図 番 P·LA-45° L 名 称 LAカップリング P·LA型 ポリ管用45° エルボ				
△					材質			
△					硬度			
△								
△								
△								
		客先用に作図		承認 星野	検 図 坂田	製 図 肥留川	尺 度 FREE	三 角 法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2009年 1月 19日		工場図番	
株式会社 リケン 配管機器部					HP-1249Z			