



P·LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L ₁	B	H	A	N (約)	E (約)
½	13	21.5	54	42	八角 42	17.5	15	35	19
¾	20	27.0	60	48	49	18.5	15	36	24
1	25	34.0	66	54	58	18.5	15	36	31
1¼	30	42.0	75	62	十角 66	19.0	20	41	34
1½	40	48.0	82	69	73	22.0	20	44	39
2	50	60.0	93	79	87	23.5	20	45	49
2½	65	76.0	105	87	108	29.0	25	59	47
3	75	89.0	113	95	123	29.0	25	59	55

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604又はSTKM13C	2	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				P·LA-L
△				名 称 LAカップリング
△				P·LA型 ポリ管用エルボ
△	客先用印作図			承 認 星野
△				検 図 坂田
△				製 図 肥留川
△				尺度 FREE
△				三 角 法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番 HP-1248Z