



P・LAの呼び	適用管の呼び	管外径	組立長さ L(約)	本体長さ L <sub>1</sub>	本体高さ C	ナット二面巾 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	ねじの呼び d	管のみ込み長さ N(約)	管端面間距離 E(約)
3/4 X 1/2	20	27.0	100	76	32.0	八角 49	18.5	15	Rc 1/2	36	30
1 X 1/2	25	34.0	105	81	36.0	58	18.5	15	Rc 1/2	36	35
1 X 3/4	25	34.0	111	87	38.0	58	18.5	15	Rc 3/4	36	41
1 1/4 X 1/2	30	42.0	111	86	40.0	十角 66	19.0	20	Rc 1/2	41	30
1 1/4 X 3/4	30	42.0	117	92	42.0	66	19.0	20	Rc 3/4	41	36
1 1/4 X 1	30	42.0	123	98	44.0	66	19.0	20	Rc 1	41	42
1 1/2 X 1/2	40	48.0	117	91	43.5	73	22.0	20	Rc 1/2	44	31
1 1/2 X 3/4	40	48.0	123	97	45.5	73	22.0	20	Rc 3/4	44	37
1 1/2 X 1	40	48.0	129	103	47.5	73	22.0	20	Rc 1	44	43
1 1/2 X 1 1/4	40	48.0	137	111	50.0	73	22.0	20	Rc 1 1/4	44	51
2 X 1/2	50	60.0	124	96	50.0	87	23.5	20	Rc 1/2	45	36
2 X 3/4	50	60.0	130	102	52.0	87	23.5	20	Rc 3/4	45	42
2 X 1	50	60.0	136	108	54.0	87	23.5	20	Rc 1	45	48
2 X 1 1/4	50	60.0	144	116	56.5	87	23.5	20	Rc 1 1/4	45	56
2 X 1 1/2	50	60.0	150	122	57.5	87	23.5	20	Rc 1 1/2	45	62
2 1/2 X 2	65	76.0	206	170	70.0	108	29.0	25	Rc 2	59	90
3 X 2	75	89.0	216	180	77.0	123	29.0	25	Rc 2	59	100

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604又はSTKM13C	2	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ(JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部品名	材質	数量	備考
△				受注先 型式 図番 P・LA-RT 名称 LAカップリング P・LA型 ポリ管用径違いチーz枝部ねじ付き
△				
△				
△				
△				
△				
		客先用にて作図		承認 星野 検図 坂田 製図 肥留川
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				尺度 FREE 2009年 1月 19日 工場図番 HP-1251Z