



P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	ねじの呼び	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	d	N (約)	E (約)
1/2	13	21.5	62	50.0	<sup>八角</sup> 42	17.5	15	Rc 1/2	35	27
3/4	20	27.0	65	53.0	49	18.5	15	Rc 3/4	36	30
1	25	34.0	71	58.5	58	18.5	15	Rc 1	36	35
1 1/4	30	42.0	75	62.0	<sup>十角</sup> 66	19.0	20	Rc 1 1/4	41	34
1 1/2	40	48.0	78	64.5	73	22.0	20	Rc 1 1/2	44	35
2	50	60.0	86	72.0	87	23.5	20	Rc 2	45	42
2 1/2	65	76.0	99	81.0	108	29.0	25	Rc 2 1/2	59	41
3	75	89.0	102	83.0	123	29.0	25	Rc 3	59	44

径違いめすアダプター (RAQ)

3/8 X 1/2	10	17.0	60	48.0	<sup>八角</sup> 37	15.5	15	Rc 1/2	35	25
-----------	----	------	----	------	------------------	------	----	--------	----	----

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604双用STKM13C	1	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				P・LA-AQ
△				名 称 LAカップリング
△				P・LA型 ポリ管用めすアダプター
△				承 認 星野
△				検 図 坂田
△				製 図 肥留川
△				尺 度 FREE
△				三 角 法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番 HP-1254Z