



P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	ねじの呼び	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)	L <sub>1</sub>	B	H	A	d	N (約)	E (約)
½	13	21.5	66	54.0	<sup>八角</sup> 42	17.5	15	R ½	35	31
¾	20	27.0	68	56.0	49	18.5	15	R ¾	36	33
1	25	34.0	74	62.0	58	18.5	15	R 1	36	39
1¼	30	42.0	77	64.0	<sup>十角</sup> 66	19.0	20	R 1¼	41	36
1½	40	48.0	78	65.0	73	22.0	20	R 1½	44	35
2	50	60.0	88	73.5	87	23.5	20	R 2	45	43
2½	65	76.0	101	83.0	108	29.0	25	R 2½	59	43
3	75	89.0	107	89.0	123	29.0	25	R 3	59	49

径違いおすアダプター (RAP)

¾ X ½	10	17.0	64	50.0	<sup>八角</sup> 37	15.5	15	R ½	35	27
-------	----	------	----	------	------------------	------	----	-----	----	----

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604RUSTKM13C	1	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	1	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	1	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き熔融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				図 番
△				型 式
△				P・LA-AP
△				名 称
△				LAカップリング
△				P・LA型 ポリ管用おすアダプター
△	客先用印作図			承認 星野 検図 坂田 製図 肥留川
△				尺度 FREE 三角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番 HP-1253Z