



P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面距離
			L (約)		L ₁	B		H	A
3/8	10	17.0	73	50	^{八角} 37	15.5	15	35	4
1/2	13	21.5	78	55	42	17.5	15	35	9
3/4	20	27.0	84	60	49	18.5	15	36	14
1	25	34.0	89	65	58	18.5	15	36	19
1 1/4	30	42.0	95	70	^{十角} 66	19.0	20	41	14
1 1/2	40	48.0	101	75	73	22.0	20	44	15
2	50	60.0	108	80	87	23.5	20	45	20
2 1/2	65	76.0	126	90	108	29.0	25	59	10
3	75	89.0	136	100	123	29.0	25	59	20

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C36047#STKM13C	2	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				P・LA-S
△				名 称 LAカップリング
△				P・LA型 ポリ管用ソケット
△	客先用印作図			承認 星野
△				検 図 坂田
△				製 図 肥留川
△				尺 度 FREE
△				三 角 法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番 HP-1246Z
				2009年 1月 19日