



P·LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	本 体	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離
			L (約)		L <sub>1</sub>	B		H	A
1/2	13	21.5	111	87.5	<sup>八角</sup> 42	17.5	30	50	11
3/4	20	27.0	118	94.0	49	18.5	30	51	18
1	25	34.0	124	100.0	58	18.5	30	51	24
1 1/4	30	42.0	131	106.0	<sup>十角</sup> 66	19.0	35	56	20
1 1/2	40	48.0	139	112.5	73	22.0	35	59	22
2	50	60.0	147	119.0	87	23.5	35	60	29

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604双#STKM13C	2	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	2	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	2	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本 体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート
記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				型 式 図 番
△				P·LA-SSS
△				名 称 LAカップリング
△				P·LA型 ポリ管用特寸ソケット
△				承 認 星野
△				検 図 坂田
△				製 図 肥留川
△				尺 度 FREE
△				三 角 法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番 HP-1247Z