



P・LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ	組立高さ	本体長さ	本体高さ	ナット二面巾	ナット高さ	パッキン装着位置	管のみ込み長さ	管端面間距離	
			L (約)	C (約)	L ₁	C ₁	B	H	A	N (約)	E ₁ (約)	E ₂ (約)
1/2	13	21.5	94	51	71	39.0	八角 42	17.5	15	35	13	16
3/4	20	27.0	106	56	82	44.0	49	18.5	15	36	18	21
1	25	34.0	115	62	91	50.0	58	18.5	15	36	22	27
1 1/4	30	42.0	131	69	106	56.5	六角 66	19.0	20	41	25	29
1 1/2	40	48.0	143	76	117	63.0	73	22.0	20	44	28	33
2	50	60.0	161	85	133	71.0	87	23.5	20	45	36	41

注) 1. 組立長さLは、締付け前の概略寸法。 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

⑤	ロックリング	C3604双#STKM13C	3	ロックリング色は金色
④	ワッシャ	SPCC又は相当材	3	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610)
③	パッキン	NBR	3	御注文によりEPDM又はACM装着可能
②	ナット	FCMB27-05	3	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はエポキシ樹脂コート
①	本体	FCMB27-05	1	加工部を除き溶融亜鉛メッキ又はねじ部を除きエポキシ樹脂コート

記号	部品名	材質	数量	備 考			
△				受注先 殿 型 式 図 番 P・LA-NT 名 称 LAカップリング P・LA型 ポリ管用チーズ三方ナット付き			
△							
△							
△							
△							
△	客先用に作図			承認	検図	製図	尺度
符号	年月日	図面来歴	変更記事	星野	坂田	肥留川	FREE
株式会社 リケン 配管機器部				訂正者			2009年 1月 19日
						工場図番 HP-1252Z	