



RC-LA の呼び	適用管 の呼び	管外径	組立長さ L (約)	本 体 L ₁	ナット二面幅 B	ナット高さ H	パッキン装着位置 A	管のみ込み長さ N (約)	管端面距離 E (約)
1/2	15A	21.7	110	86.5	42	17.5	15	35	40
3/4	20A	27.2	117	93.0	49	18.5	15	36	47
1	25A	34.0	123	99.0	58	18.5	15	36	53
1 1/4	32A	42.7	130	105.0	66	19.0	20	41	49
1 1/2	40A	48.6	138	111.5	73	22.0	20	44	51
2	50A	60.5	146	118.0	87	23.5	20	45	58

組立長さLは、ナット締付け前の概略寸法。

⑧	表示シール		1	
⑦	シールリング	NBR	2	
⑥	ロックリング	S25C又は相当材	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
⑤	ワッシャ	SS400又はSPCC	2	電気亜鉛メッキ (JIS H 8610 2種3級)
④	ゴムパッキン	NBR	2	
③	ナット	FCMB270	2	加工部を除き青色塗装
②	防食コア部	HPVC	1	
①	本体	FCMB270	1	ねじ部を除く外面に青色塗装

記号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
△				受注先
△				材 質
△				型 式 図 番
△				RC-LA
△				名 称 LAカップリング
△				RC-LA型 ソケット
△	客先用に作図			部 長 巻口 課 長 三宅 尺 度 FREE 角 法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				検 図 須藤 製 図 田村 写 図
				工場図番 RC-1001Z