



単位 mm

呼び (B)	ねじ		外径 (約)	内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ	E(約)
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	φA <sub>1</sub>	φd	L	a	b	
1/2	Rc1/2	R1/2	27	11	40	13.5	11	15
3/4	Rc3/4	R3/4	33	16	48	15	13	17
1	Rc1	R1	41	20.5	55	17	14	19
1 1/4	Rc1 1/4	R1 1/4	50	29	60	19.5	17	22
1 1/2	Rc1 1/2	R1 1/2	56	34.5	64	19.5	17	22
2	Rc2	R2	69	45	70	23.5	18	26

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。  
2. 日本金属継手協会 JPF MP 003規格 準拠品。

3	Oリング	合成ゴム	1	
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
1	本体	鉛レス青銅 CAC903C	1	
記号	部品名	材質	数量	備考
名称	RCF-K 継手 (器具接続用管端防食管継手) めすおすソケット 1/2~2		略号	RCF-K BX
			図番	SSP-0182
株式会社 リケン		制定日	2012年4月27日	承認
		改定日	年月日	確認
		版数	1版	作成
				星野
				坂田
				肥留川