



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径	二面幅 (六角)	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	φ A <sub>1</sub>	H	φ d <sub>1</sub>	φ d <sub>2</sub>	A	B	a	b
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	11	12.5	27	53	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	16	17	32	59	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	42	20.5	22.8	38	69	17	14
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	12.5	29	56	15	13

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。  
 2. 日本金属継手協会 J P F M P 0 0 3規格 準拠品。  
 3. 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①のみ。)

6	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1				
5	銅合金製インナー	鉛レス青銅 CAC903C	1				
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
1	本体	FCMB27-05	1	J I S B 2 3 0 1に準拠			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) メスアダプター エルボ		略号	RCF-K			
				ZQL ZQRL			
				図番			
				SSP-0168			
株式会社 リケン			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2012年6月28日	星野	坂田	肥留川
			版数	2版			