



単位 mm

| 呼び | | 長さ | ねじ | ねじ 長さ | 外径 | リブ幅 | 頂部 半径 | バンド 外径 | バンド幅 |
|-------|-----|----|----------|----------|-----|-----|----------|-----------|------|
| (B) | (A) | L | Rc | L1 | A | m | R | F | h |
| 3/8 | 10 | 17 | Rc3/8 | 10 | 23 | 3 | 62 | — | — |
| 1/2 | 15 | 20 | Rc1/2 | 13 | 27 | 4 | 78 | — | — |
| 3/4 | 20 | 24 | Rc3/4 | 15 | 33 | 4 | 95 | — | — |
| 1 | 25 | 28 | Rc 1 | 17 | 41 | 5 | 125 | — | — |
| 11/4 | 32 | 30 | Rc 1 1/4 | 19 | 50 | 5 | 150 | — | — |
| 1 1/2 | 40 | 32 | Rc 1 1/2 | 19 | 56 | 5 | 170 | — | — |
| 2 | 50 | 36 | Rc2 | 23 | 69 | 5 | 215 | — | — |
| 2 1/2 | 65 | 42 | Rc2 1/2 | 27 | 86 | 6 | 270 | 91 | 12 |
| 3 | 80 | 45 | Rc3 | 30 | 99 | 7 | 310 | 105 | 13 |
| 4 | 100 | 55 | Rc4 | 36 | 127 | 8 | 405 | 133 | 16 |
| 5 | 125 | 58 | Rc5 | 41 | 154 | 8 | 495 | 161 | 18 |
| 6 | 150 | 65 | Rc6 | 41 | 182 | 8 | 580 | 189 | 20 |

注1) リブは、80A 以下が2箇所、100A 以上は4箇所にあります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----|--|------|------------|--|--|
| ① | 本体 | FCMB275-5 | 1 | 黒品は鋳放し 白品は加工部を除き溶融亜鉛めっき コート品は加工部を除きエポキシ樹脂コート | | | | |
| 名称 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 キャップ 10~150A | | 略号 | Ca | 適合規格 | JIS B 2301 | | |
| 株式会社リケン | | | 制定日 | 2000年9月25日 | 承認 | 確認 | | |
| | | | 改定日 | 2022年6月13日 | 古市 | 坂田 | | |
| | | | 版数 | 2版 | | | | |