



呼び (SuXB)	L1 (締付け後)	L2	L3	Rc	A: ナットの八角二面幅	B: 本体の八角二面幅
20X 1/2	39	30	24.5	Rc 1/2	34	30
25X 3/4	47	35	31.5	Rc 3/4	43	35
30X 3/4	53	39	35.0	Rc 3/4	49	35
40X 3/4	61	44	39.0	Rc 3/4	59	35
50X 3/4	67	48	42.5	Rc 3/4	68	35
60X 3/4	76	56	46.0	Rc 3/4	82	35

注記 1. Rcは、JIS B 0203の管用テーパめねじを表します。  
 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

  

△				受注先	殿	材質
△				型式		図番
△				SUSFIT-RTQ		
△				名称 サスフィット継手		
△				径違いねじ付きチース		
△		客先提出用図面として新規作図。		承認 星野	検図 坂田	製図 肥留川
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	尺度	角法
株式会社 リケン 配管機器部					2011年 2月 8日	3 角法
					工場図番	SSP-0096