



注記 1. a寸法は、テーパおねじ管端から基準径の位置までの参考寸法とします。  
 2. Rは、JIS B 0203の管用テーパおねじです。  
 3. 記載内容について予告なく変更することがあります。

呼び (Su)	L1 (縮付け後)	L2	a (参考)	R	A: ナットの八角二面幅	B: 本体の八角二面幅	C: ニップルの六角二面幅
20	305	281	9.5	R 3/4	34	35	27
25	306	280	10.4	R 1	43	45	34
30	507	476	12.7	R1 1/4	49	51	47
40	509	474	12.7	R1 1/2	59	61	49
50	510	470	15.9	R 2	68	68	61
60	512	465	17.5	R2 1/2	82	82	71

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	
⑤	チューブ	SUS304	
⑥	ブレード	SUS304	
⑦	ブレード止めリング	SUS304	
⑧	ニップル本体	SUS304	

△				受注先	材質
△				型式 図番	硬度
△				SUSFIT F-N	
△				名称 サスフィット継手	
△				フレキ (継手Xニップル)	
△		客先提出用図面として新規作図。		部長 黒沢	尺度 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2001年 11月 27日
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図 肥留川	製図 坂田
				写図	工場図番 KT-418