



呼び (SuXB)	L1 (締付け後)	L2	L3	L4	L5	L6	φ d
13X 1/2	55	42	28	20	55	40	5.5
20X 1/2	57	42.5	28	22	61	46	5.5
20X 3/4	57	42.5	28	22	61	46	5.5
25X 1	58	42.5	28	28	69	54	6.2

呼び (SuXB)	Rp	B:本体の八角二面幅	A:ナットの八角二面幅
13X 1/2	Rp 1/2	30	29
20X 1/2	Rp 1/2	35	34
20X 3/4	Rp 3/4	35	34
25X 1	Rp 1	45	43

注記 1. Rpは、JIS B 0203 管用テーパねじ規格の平行めねじです。
 2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

△				受注先			品質
△				品名			
△				型式 図番			硬度
△				SUSFIT-WTS			
△				名称 サスフィット継手			角法
△				給水栓用座付ソケット			
△		客先提出用図面として新規作図。		承認 星野	検図 坂田	製図 肥留川	尺度 FREE
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2009年 10月 5日		
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番			SSP-0095