



呼び (SU)	L1 (締付け後)	L2 (締付け後)	L3 (締付け後)	L4	L5	L6
25X20X20	47	39	43	31.5	24.5	28.5
30X25X20	53	47	48	35.0	31.5	33.5
40X30X20	61	53	53	39.0	35.0	38.5
50X40X20	67	61	57	42.5	39.0	42.5
60X50X20	76	67	64	46.0	42.5	49.5

呼び (SU)	A ₁ :ナットの八角二面幅	A ₂ :ナットの八角二面幅	A ₃ :ナットの八角二面幅
25X20X20	43	34	34
30X25X20	49	43	34
40X30X20	59	49	34
50X40X20	68	59	34
60X50X20	82	68	34

注記 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材 質	備 考
①	継手本体	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	FPカラー	ABS/PE, 又はABS/PP	

△				受注先	凡又	材質
△				型 式		図 番
△				SUSFIT-RT		
△				名 称		
△				サスフィット継手		
△				3方径違いチーズ		
△		FPカラー装着向き変更		承認	検	製
△		客先提出用図面として新規作図。		星野	坂田	肥留川
△						尺度 FREE
△						角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2009年 10月 5日	
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番		SSP-0073