



単位 mm

呼び径		X	φD	φC	φh	ボルトの本数	ボルトのねじの呼び	t	φa	T
(B)	(A)									
1/2	15	Rc1/2	95	70	15	4	M12	12	27	16
3/4	20	Rc3/4	100	75	15	4	M12	14	33	20
1	25	Rc 1	125	90	19	4	M16	14	41	20
1 1/4	32	Rc 1 1/4	135	100	19	4	M16	16	50	22
1 1/2	40	Rc 1 1/2	140	105	19	4	M16	16	56	24
2	50	Rc 2	155	120	19	4	M16	16	69	24
2 1/2	65	Rc 2 1/2	175	140	19	4	M16	18	86	27
3	80	Rc 3	185	150	19	8	M16	18	99	30
4	100	Rc 4	210	175	19	8	M16	18	127	36

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
	本体	SUS F 304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	シール付 ステンレス鋼製管フランジ 10Kフランジ 1/2 ~ 4		略号	10KFL	適合規格	JIS B 2220 準拠	
株式会社リケンCKJV			制定日	2015年 4月 1日	承認	確認	作成
			改定日	年 月 日	黒澤	坂	大橋
			版数	1版			

(図面番号 N-E-PSSUS10KF1/8~4-1)