



単位 mm

呼び径		X	φD	φC	φh	ボルトの本数	ボルトのねじの呼び	t	φa	T
(B)	(A)									
1/2	15	Rc1/2	80	60	12	4	M10	9	27	13
3/4	20	Rc3/4	85	65	12	4	M10	10	33	15
1	25	Rc 1	95	75	12	4	M10	10	41	17
1 1/4	32	Rc 1 1/4	115	90	15	4	M12	12	50	19
1 1/2	40	Rc 1 1/2	120	95	15	4	M12	12	56	20
2	50	Rc 2	130	105	15	4	M12	14	69	24
2 1/2	65	Rc 2 1/2	155	130	15	4	M12	14	86	27
3	80	Rc 3	180	145	19	4	M16	14	99	30
4	100	Rc 4	200	165	19	8	M16	16	127	36

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
	本体	SUS F 304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	シール付 ステンレス鋼製管フランジ 5Kフランジ 1/2 ~ 4		略号	5KFL	適合規格	JIS B 2220 準拠	
株式会社リケンCKJV			制定日	2015年 4月 1日	承認	確認	作成
			改定日	年 月 日	黒澤	坂	大橋
			版数	1版			

(図面番号 N-E-PSSUS5kF1/2~4-1)