



単位 mm

呼び径		X 1	X 2	A	B	C	L 1	L 2	φ d 1	φ d 2
(B)	(A)									
1/4×1/8	8×6	R1/4	R1/8	33	17	10	12	11	7.5	5
3/8×1/8	10×6	R3/8	R1/8	34	21	10	13	11	11	5
3/8×1/4	10×8	R3/8	R1/4	35	21	10	13	12	11	7.5
1/2×1/4	15×8	R1/2	R1/4	38	26	10	16	12	14.5	7.5
1/2×3/8	15×10	R1/2	R3/8	39	26	10	16	13	14.5	11
3/4×3/8	20×10	R3/4	R3/8	42	32	11	18	13	20	11
3/4×1/2	20×15	R3/4	R1/2	45	32	11	18	16	20	14.5
1×1/2	25×15	R1	R1/2	48	38	12	20	16	25.5	14.5
1×3/4	25×20	R1	R3/4	50	38	12	20	18	25.5	20
1 1/4×3/4	32×20	R1 1/4	R3/4	52	46	12	22	18	34	20
1 1/4×1	32×25	R1 1/4	R1	54	46	12	22	20	34	25.5
1 1/2×1	40×25	R1 1/2	R1	56	54	14	22	20	39	25.5
1 1/2×1 1/4	40×32	R1 1/2	R1 1/4	58	54	14	22	22	39	34
2×1 1/4	50×32	R2	R1 1/4	64	63	16	26	22	50	34
2×1 1/2	50×40	R2	R1 1/2	64	63	16	26	22	50	39

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	SCS 13	1	
記号	部品名	材料	数量	備考
名称	ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 径違い六角ニップル 1/4 ~ 2		略号	適合規格 JIS B 2308 準拠
株式会社リケンCKJV	制定日	2015年4月1日	承認	確認
	改定日	年月日	黒澤	坂
	版数	1版		大橋

(図面番号 N-E-SUSRNi1/4~4-1)