



単位 mm

呼び径		X 1	X 2	φ A 1	φ A 2	A	B
(B)	(A)						
1/4×1/8	8×6	Rc1/4	Rc1/8	18	14	18	18
3/8×1/4	10×8	Rc3/8	Rc1/4	22	18	22	20
1/2×1/4	15×8	Rc1/2	Rc1/4	27	18	24	24
1/2×3/8	15×10	Rc1/2	Rc3/8	27	22	25	26
3/4×3/8	20×10	Rc3/4	Rc3/8	32	22	28	28
3/4×1/2	20×15	Rc3/4	Rc1/2	32	27	30	29
1×1/2	25×15	Rc 1	Rc1/2	39	27	33	32
1×3/4	25×20	Rc 1	Rc3/4	39	32	35	34
1 1/4×3/4	32×20	Rc 1 1/4	Rc3/4	48	32	40	38
1 1/4×1	32×25	Rc 1 1/4	Rc 1	48	39	42	40
1 1/2×1	40×25	Rc 1 1/2	Rc 1	55	39	45	41
1 1/2×1 1/4	40×32	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4	55	48	48	45
2×1 1/4	50×32	Rc 2	Rc 1 1/4	67	48	54	48
2×1 1/2	50×40	Rc 2	Rc 1 1/2	67	55	55	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
	本体	SCS 13	1				
記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
名 称	シール付 ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 径違いエルボ 1/4 ~ 2		略 号	RL	適合規格	JIS B 2308 準拠	
株式会社リケンCKJV			制定日	2015年 4月 1日	承認	確認	作成
			改定日	年 月 日	黒澤	坂	大橋
			版 数	1版			

(図面番号 N-E-PSSUSRL1/4~2-1)