



25

表面
サイズ表示

10K
SCS
13A

裏面
圧力・材質表示

鋳出し表示

最高許容圧力(水圧)	1.00 MPa
弁箱試験圧力(水圧)	1.75 MPa
弁座試験圧力(水圧)	1.10 MPa

呼び	n	d1	L1	L2	D ₀	H
20Su	M30 × 1.5	20	65	81	63	98.0
25Su	M39 × 1.5	25	70	88	70	107.5
30Su	M45 × 1.5	32	80	100	80	123.5
40Su	M55 × 1.5	40	60	114	80	137.5
50Su	M62 × 2.0	47	100	125	90	158.5
60Su	M76 × 2.0	58	110	141	90	175.0

2-5	FPカラー	ABS,PE,PP	2	
2-4	パッキン	耐熱耐塩素EPDM	2	0~80℃, 給水・給湯・冷温水・冷却水
2-3	ナット	SCS13A	2	
2-2	六角ナット	SUS304	1	
2-1	C形止め輪	SUS304	1	
211	銘板	A1050P	1	赤色
210	ハンドル車	ADC12	1	赤色
209	パッキン	ノンアスベスト	1	テフロン包み
208	ガスケット	PTFE	1	
207	ワッシャ	SUS304	1	
206	パッキン押さえナット	SCS13A	1	
205	パッキン押さえ	SUS304	1	
204	弁棒	SUS304	1	
203	弁体	SCS13A	1	
202	ふた	SCS13A	1	
201	弁箱	SCS13A	1	

記号	部品名	材質	数量	備考
名称	サスフィットバルブ (メカニカル形内ねじ仕切弁)		製品 記号	S10TG 図番 SSP-0216-1

株式会社 リケン	制定日	2014年 3月 7日	承認	作成
	改定日	2022年 3月 28日	古市	坂田
	版数	第三版		

注2) 日本水道協会品質認証センター 認証登録品(登録番号:E-647)

注1) JV 8-1 一般配管用ステンレス鋼弁 適合品(弁座漏れ量区分レート:A)