



呼び (SuXB)	L1 (継付け後参考)	L2 (参考)	a (参考)	Rc	A: 二面幅	B: 二面幅	C: 二面幅	D: 二面幅
13x 1/2	61	48.0	8.2	Rc 1/2	29 ^(八角)	23 ^(六角)	42 ^(八角)	27 ^(八角)
20x 3/4	67	52.5	9.5	Rc 3/4	34	27	49	33
25x 1	72	56.5	10.4	Rc 1	43	35	59	41
30x 1 1/4	89	71.0	12.7	Rc 1 1/4	49	41	69 ^(八角)	50 ^(八角)
40x 1 1/2	94	72.0	12.7	Rc 1 1/2	59	51	78	56
50x 2	106	81.5	15.9	Rc 2	68	57	93	69

注記 1. a寸法は、テーパおねじ管端から基準径の位置までの参考寸法とします。
 2. Rcは、JIS B 0203の管用テーパめねじです。
 3. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体 (サスフィット)	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	継手本体 (ユニオンねじ)	FCMB27-05	
⑤	ユニオンナット	FCMB27-05	
⑥	絶縁リング	PON	
⑦	ユニオンガスケット	シリコン	
⑧	内蔵コア	PVC	

△				受注先		品質 保証	材質
△				型式 図番			硬度
△				SUSFIT-ZU-RCFK			
△				名称 サスフィット継手			
△				絶縁ユニオン 樹脂ライニング鋼管用			
△		客先提出用図面として新規作図。		部長	課長 黒沢	尺度	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2001年 11月 27日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図 肥留川	製図 坂田	写図	工場図番 KT-420