



呼び (SuXB)	L1 (継付け長参考)	L2 (参考)	a (参考)	Rc	A: 二面幅	B: 二面幅	C: 二面幅	D: 二面幅
13x 1/2	60	47.0	8.2	Rc 1/2	29 (八角)	23 (六角)	42 (八角)	27 (八角)
20x 3/4	66	51.5	9.5	Rc 3/4	34	27	49	33
25x 1	71	55.5	10.4	Rc 1	43	35	59	41
30x 1 1/4	88	70.0	12.7	Rc 1 1/4	49	41	69 (十角)	50 (十角)
40x 1 1/2	93	71.0	12.7	Rc 1 1/2	59	51	78	56
50x 2	105	80.5	15.9	Rc 2	68	57	93	69
60x 2 1/2	124	94.0	17.5	Rc 2 1/2	82	76	112	86

- 注記 1. aは、テーパおねじ管端から基準径の位置までの参考寸法とします。
2. Rcは、JIS B 0203の管用テーパめねじです。
3. 記載内容について予告なく変更することがあります。

番号	部品名称	材質	備考
①	継手本体 (サスフィット)	SCS13	
②	ナット	SCS13	
③	パッキン	EPDM	
④	継手本体 (ユニオンねじ)	FCMB27-05	
⑤	ユニオンナット	FCMB27-05	
⑥	絶縁リング	PON	
⑦	ユニオンガスケット	非石棉材	

△					受注先	殿	材質
△					型式 図番		硬度
△					SUSFIT-ZU-SGP		
△					名称		
△					サスフィット継手 絶縁ユニオン SGP管用		
△		客先提出用図面として新規作図。			部長	課長 黒沢	尺度
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図 肥留川	製図 坂田	角法
株式会社 リケン 配管機器事業部					写図	工場図番	2001年 11月 27日 KT-419