



単位 mm

| 呼び方(Su×A) | L | l | 二面幅 F | Φh | T | ボルト呼び×本数 |
|-----------|----|------|-------|----------|----|----------|
| 13×15 | 44 | 30.5 | 29 | 15 | 12 | M12×4 |
| 20×15 | 48 | 33 | 34 | 15 | 12 | M12×4 |
| 20×20 | 48 | 33 | 34 | 15 | 14 | M12×4 |
| 25×25 | 52 | 36 | 43 | 19 | 14 | M16×4 |
| 30×25 | 56 | 37.5 | 49 | 19 | 14 | M16×4 |
| 30×32 | 56 | 37.5 | 49 | 19 | 16 | M16×4 |
| 40×32 | 58 | 35.5 | 59 | 19 | 16 | M16×4 |
| 40×40 | 58 | 35.5 | 59 | 19 | 16 | M16×4 |
| 50×40 | 61 | 35.5 | 68 | 19 | 16 | M16×4 |
| 50×50 | 61 | 35.5 | 68 | 19 | 16 | M16×4 |
| 60×50 | 66 | 35.5 | 82 | 19 | 16 | M16×4 |
| 60×65 | 66 | 35.5 | 82 | 19 | 18 | M16×4 |

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | | | |
|-------------|---|------------|-----|------------|------|--------|----|
| 1 | 本体 | SCS13 | 1 | | | | |
| 2 | ナット | SCS13 | 1 | | | | |
| 3 | ガスケット | 耐熱耐塩素 EPDM | 1 | 蒸気還水用は FKM | | | |
| 4 | 座金 | ばね用ステンレス鋼 | 1 | | | | |
| 名称 | ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 T L ジョイント フランジアダプター 13~60 | | 略号 | 10KFA | 適合規格 | SAS322 | |
| 株式会社リケンCKJV | | | 制定日 | 2022年7月1日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | 改定日 | 2023年9月12日 | 熊崎 | 肥田 | 高田 |
| | | | 版数 | 3版 | | | |

(図面番号 N-E-TL_10KFA13-60-3)