



単位：mm

呼び方 (Su)	L	ℓ	D0	H	φ d1	二面幅 F
13	77	25.1	70	92	15	29
20	88	29	70	98	20	34
25	93	30.4	80	109	25	43
30	104	33.4	80	119	32	49
40	120	37.3	100	147	40	59
50	134	41.7	100	163	48	68
60	159	49.2	125	190	63	82

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	SCS13A	1	
2	ナット	SCS13	2	
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	2	蒸気還水用は FKM
4	座金	ばね用ステンレス鋼	2	
5	弁体	SCS13A	1	
6	弁棒	SUS304	1	硬質クロムメッキ (呼び方 50Su 以下)
7	スナップリング	SUS316	1	
8	弁棒座金	SUS316	1	
9	ふた	SCS13A	1	
10	ガスケット	膨張黒鉛+PTFE 編組	1	
11	ガスケット押さえ輪	SUS304	1	
12	ガスケット押さえナット	SCS13A	1	
13	銘板	A1050P	1	
14	ハンドル押さえナット	SS400	1	
15	ハンドル車	ADC12	1	

名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 TLジョイント ゲートバルブ 13~60				略号	GV	適合規格	SAS 322				
	株式会社リケンCKJV							制定日	2022年7月11日	承認	確認	作成
								改定日	2023年6月1日	坂	肥田	原
				版数	3版							

(図面番号 N-E-TL_GV13-60-3)